

# DATENBLATT **CARGO LINE+ COMPACT**

Güteraufzüge



**BKG**

Güteraufzüge mit Begleitperson | EN 81-31 / Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

**Basisdaten:**

- Tragkraft 500 – 1000 kg
- Bis zu 3 Zugangsseiten (abhängig von Tragkraft)
- Schachttüren als 1- oder 2-flg. Drehtür
- Triebwerksanordnung oben oder seitlich neben dem Schacht (abhängig von Tragkraft und Förderhöhe)
- Betriebsgeschwindigkeit 0,15 m/s
- Fangvorrichtung auf dem Fahrkorb
- Optional mit Fangvorrichtung auf dem Spann- oder Ausgleichsgewichten bei betretbaren Räumen unter dem Schacht

**Grundausrüstung:**

- Fahrkorb und Schachttüren feuerverzinkt
- Feuerverzinktes Schachtgerüst zum Einbau in einem bauseitigen tragenden Schacht
- Kurze Montagezeiten durch vormontierte Komponenten
- Antrieb mit kompaktem Schneckengetriebe
- SPS-Steuerung Siemens S7-1200 komplett vorverdrahtet und steckbar in 24 Volt Technik
- Anhol-/Sendesteuerung inklusive Schlüsselschalter für begrenzten Benutzerkreis
- Innensteuerung als Totmannsteuerung aktiviert durch Schlüsselschalter
- Sicherheitslichtgitter am Fahrkorbzugang
- Vorbereitung für kundenseitiges Notrufsystem
- Rufquittung, Ankunftssignal und Standortanzeige
- Diagnosesystem
- LED-Fahrkorbbeleuchtung mit integrierter Notbeleuchtung
- LED-Schachtbeleuchtung
- Fahrbahninnenverblechung

**Optional:**

- Schachttüren nach EN 81-58: E120, EW60, EI90
- Frequenzregelung
- Überlastsicherung
- Materialien und Oberflächen nach Kundenwunsch
- Sprechanlagen
- Schiffsausführungen
- Wasser-/Staubschutz (IP)
- Sonderlösungen für reduzierte Schachtverhältnisse
- Abweichende Fahrkorbmaße
- Weitere Sonderlösungen auf Anfrage

**Fahrkorbmaße (abhängig von Tragkraft):**

- Breite: 800 – 1500 mm
- Tiefe: 1100 – 1700 mm
- Höhe: 2000 mm

